

## FITA MAXFIX D022

Descrição do Produto: Fita adesiva dupla face com dorso de não tecido e adesivo acrílico base solvente, com liner de papel branco siliconizado.

Aplicação: Uso industrial como fixações e montagens em geral, fixação/junção de plaquetas e emblemas, emendas de bobinas de papel com curto tempo de exposição a altas temperaturas, couro, etc

Propriedades Físicas	Valor Médio	Método de Análise
Adesão 180° à placa de aço LA e LB (N/cm)	5,0	ASTM D1000
Espessura sem liner (mm)	0,14	ASTM D1000
Resistência à tração (N/cm)	9,5	ASTM D1000
Alongamento (%)	3,5	ASTM D1000
Rolling Ball Tack LA e LB (cm)	máx. 20	ASTM D1000

### • Condições Gerais

- Cor: branca
- Faixa de temperatura recomendada para uso 10 °C – 170 °C
- Faixa de temperatura recomendada para armazenamento 10 °C – 40 °C

- Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios.
- Um rolo pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.
- Garantia (Shelf Life): 24 meses após a data de fabricação do produto se apropriadamente estocado e embalado.
- Recomendamos testes de acordo com as aplicações/condições técnicas do usuário final antes da compra, pois fatores podem afetar a performance do produto como desmoldantes, óleos, poeira.